



SÜLEYMAN KORKMAZ
YAY SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YAYLIK TELLER

| DIN NORM | EURO NORM | MALZEME NO | TS NORM | SAE - AISI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER |
|---------------|--------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|---|
| DIN 17223-1-A | EN 10270-1-A | 1.0500 | TS 2500-1 EN 10270-1-SL | - | -15 ila +80 °C | Düşük statik yüklere maruz çekme,basma,burulma yayları |
| DIN 17223-1-B | EN 10270-1-B | 1.0600 | TS 2500-1 EN 10270-1-SM | - | -15 ila +80 °C | Orta yüksek statik yükler ve nadiren dinamik yüklere maruz,çekme. basma,burulma yayları |
| DIN 17223-1-B | EN 10270-1-B | 1.0600 | TS 2500-1 EN 10270-1-DM | - | -15 ila +80 °C | Orta yüksek dinamik yüklere maruz çekme ,basma,burulma yayları ve aşırı bükülecek olan yay biçimleri için |
| DIN 17223-1-C | EN 10270-1-C | 1.1200 | TS 2500-1 EN 10270-1-SH | - | -15 ila +80 °C | Yüksek statik yüklere veya hafif dinamik yüklere maruz çekme, basma ve burulma yayları |
| DIN 17223-1-C | EN 10270-1-C | 1.1211 | TS 2500-1 EN 10270-1-DH | - | -15 ila +80 °C | Yüksek statik yüklere veya orta seviyede dinamik yüklere maruz çekme,basma ve burulma yayları |